

# inline tensioned

tm



## Preisliste INLINE TENSIONED 2025

**Gültig ab: 01.04.2025**

Sprache/Lan Deutsch

Perrot  
audiovision



INLINE TENSIONED Flex White T

INLINE TENSIONED Flex Micro T

INLINE TENSIONED Black Peak T

INLINE TENSIONED Contrast Pro T

INLINE TENSIONED Flex Rear T

Inline Montage

Modifikation

Ansteuerung

Fehler, Änderungen, Irrtümer vorbehalten!

Preise in CHF, exkl. Transport & MwSt.

Gültig ab: 01.04.2025

Version 04/2025

Detaillierte Produktinformationen:

<https://avstumpfl.com/en/projection-screens/roll-up/inline-tensioned/>

[www.perrot-audiovision.ch](http://www.perrot-audiovision.ch)

**System INLINE TENSIONED**

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

**INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX WHITE T**

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,  
 nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX WHITE T** ist eine reinweiße Projektionsfolie und optimiert für einen möglichst großen Betrachtungswinkel, matt-weiß, Gain 1,2.

**Format 16:9**

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

**Material: FLEX WHITE T**

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



| Art. Nr.         | Beschreibung               | cm      | cm      | inch | Abmessungen Schutzkasten | kg netto | kg brutto | Listenpreis CHF |
|------------------|----------------------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| BIT-2C190136A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 190x136 | 180x101 | 81"  | SK 12.5x12cm             | 18       | 26        | 3'635.00        |
| BIT-2C210148A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 210x148 | 200x113 | 90"  | SK 12.5x12cm             | 19       | 27        | 3'730.00        |
| BIT-2C230159A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 230x159 | 220x124 | 100" | SK 12.5x12cm             | 20       | 28        | 3'800.00        |
| BIT-2C250170A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 250x170 | 240x135 | 108" | SK 12.5x12cm             | 22       | 30        | 3'865.00        |
| BIT-2C270181A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 270x181 | 260x146 | 117" | SK 12.5x12cm             | 25       | 33        | 3'930.00        |
| BIT-2C290193A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 290x193 | 280x158 | 127" | SK 12.5x12cm             | 27       | 35        | 4'265.00        |
| BIT-2C300198A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 300x198 | 290x163 | 131" | SK 12.5x12cm             | 28       | 36        | 4'455.00        |
| BIT-6C310204A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 310x204 | 300x169 | 136" | SK 16x16cm               | 37       | 57        | 6'690.00        |
| BIT-6C360232A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 360x232 | 350x197 | 158" | SK 16x16cm               | 42       | 62        | 6'850.00 1)     |
| BIT-6C410260A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 410x260 | 400x225 | 181" | SK 16x16cm               | 47       | 67        | 8'040.00 1)*    |
| BIT-6C450283A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 450x283 | 440x248 | 199" | SK 16x16cm               | 52       | 72        | 8'960.00 1)*    |

**Format 16:10**
[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

**Material: FLEX WHITE T**

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



| Art. Nr.         | Beschreibung                | cm      | cm      | inch | Abmessungen Schutzkasten | kg netto | kg brutto | Listenpreis CHF |
|------------------|-----------------------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| BIT-2W190148A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 190x148 | 180x113 | 84"  | SK 12.5x12cm             | 18       | 26        | 3'690.00        |
| BIT-2W210160A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 210x160 | 200x125 | 93"  | SK 12.5x12cm             | 19       | 27        | 3'755.00        |
| BIT-2W230173A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 230x173 | 220x138 | 102" | SK 12.5x12cm             | 21       | 29        | 3'825.00        |
| BIT-2W250185A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 250x185 | 240x150 | 111" | SK 12.5x12cm             | 23       | 31        | 3'895.00        |
| BIT-2W270197A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 270x197 | 260x162 | 121" | SK 12.5x12cm             | 26       | 33        | 4'060.00        |
| BIT-2W290210A/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 290x210 | 280x175 | 130" | SK 12.5x12cm             | 28       | 36        | 4'405.00        |
| BIT-6W310223A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 310x223 | 300x188 | 139" | SK 16x16cm               | 38       | 58        | 6'725.00        |
| BIT-6W360254A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 360x254 | 350x219 | 162" | SK 16x16cm               | 43       | 63        | 7'040.00 1)     |
| BIT-6W410285A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 410x285 | 400x250 | 186" | SK 16x16cm               | 48       | 68        | 8'305.00 1)*    |
| BIT-6W450310A/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 450x310 | 440x275 | 204" | SK 16x16cm               | 52       | 72        | 9'270.00 1)*    |

Preise inkl. Verpackung und Versandkosten.

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

\*) über 4m Folienbreite: Unterleiste wird zusätzlich mit einer geschweißten Folienschlaufe gesichert. Unterleiste in Maskierungsfarbe: schwarz

[Seitenanfang](#)

## Rollbildwände Inline Tensioned - FLEX MICRO T

Version 01/2025

### System INLINE TENSIONED

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN 56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

### INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX MICRO T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnellaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX MICRO T ist eine schalldurchlässige, matt-weiße Projektionsfolie. Microperforation 6%, Gain 0,8.**

### Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

**Material: FLEX MICRO T**

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



| Art. Nr.         | Beschreibung               | cm      | cm      | Inch | Abmessungen Schutzkasten | kg netto | kg brutto | Listenpreis CHF |
|------------------|----------------------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| BIT-2C190136C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 190x136 | 180x101 | 81"  | SK 12.5x12cm             | 18       | 26        | 4'580.00        |
| BIT-2C210148C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 210x148 | 200x113 | 90"  | SK 12.5x12cm             | 19       | 27        | 4'665.00        |
| BIT-2C230159C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 230x159 | 220x124 | 100" | SK 12.5x12cm             | 20       | 28        | 4'750.00        |
| BIT-2C250170C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 250x170 | 240x135 | 108" | SK 12.5x12cm             | 22       | 30        | 4'830.00        |
| BIT-2C270181C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 270x181 | 260x146 | 117" | SK 12.5x12cm             | 25       | 33        | 4'915.00        |
| BIT-2C290193C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:9 | 290x193 | 280x158 | 127" | SK 12.5x12cm             | 27       | 35        | 5'330.00        |
| BIT-6C310204C/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 310x204 | 300x169 | 136" | SK 16x16cm               | 37       | 57        | 7'695.00        |
| BIT-6C360232C/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:9 | 360x232 | 350x197 | 158" | SK 16x16cm               | 42       | 62        | 7'880.00        |


### Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

**Material: FLEX MICRO T**

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



| Art. Nr.         | Beschreibung                | cm      | cm      | Inch | Abmessungen Schutzkasten | kg netto | kg brutto | Listenpreis CHF |
|------------------|-----------------------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| BIT-2W190148C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 190x148 | 180x113 | 84"  | SK 12.5x12cm             | 18       | 26        | 4'610.00        |
| BIT-2W210160C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 210x160 | 200x125 | 93"  | SK 12.5x12cm             | 19       | 27        | 4'695.00        |
| BIT-2W230173C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 230x173 | 220x138 | 102" | SK 12.5x12cm             | 21       | 29        | 4'785.00        |
| BIT-2W250185C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 250x185 | 240x150 | 111" | SK 12.5x12cm             | 23       | 31        | 4'870.00        |
| BIT-2W270197C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 270x197 | 260x162 | 121" | SK 12.5x12cm             | 26       | 33        | 5'070.00        |
| BIT-2W290210C/R5 | INLINE 125 Tensioned, 16:10 | 290x210 | 280x175 | 130" | SK 12.5x12cm             | 28       | 36        | 5'510.00        |
| BIT-6W310223C/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 310x223 | 300x188 | 139" | SK 16x16cm               | 38       | 58        | 7'735.00        |
| BIT-6W360254C/R5 | INLINE 160 Tensioned, 16:10 | 360x254 | 350x219 | 162" | SK 16x16cm               | 43       | 63        | 8'095.00        |

Preise inkl. Verpackung und Versandkosten.

[Seitenanfang](#)

## System INLINE TENSIONED

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil  
Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie Black Peak T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,  
nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**Black Peak T ist eine tiefschwarze Aufprojektionsfolie**

Preise auf Anfrage



## System INLINE TENSIONED

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil  
Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie Contrast Pro T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,  
nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**Contrast Pro T ist eine hoch kontrastreiche Aufprojektionsfolie**

Preise auf Anfrage



## System INLINE TENSIONED

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)

Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:

DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX REAR T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX REAR T ist eine graugrün-transluzente Rückprojektionsfolie**

**Sehr gute diffuse Lichtverteilung über einen großen Betrachtungswinkel, Gain 1,32.**

Preise auf Anfrage



**INLINE-Projektionswand für den DECKENEINBAU**

Alle Projektionswände im System INLINE sind auch als Version für den Deckeneinbau lieferbar.

Für den komfortablen Zugang zu den Befestigungsschrauben bei Montage und Service sind die beiden seitlichen Winkel steckbar. Montage und Demontage der Projektionswand ist ohne zusätzliche Deckenöffnung möglich!

Der umlaufende Einbaurahmen bei Projektionswänden für den Deckeneinbau kann nur werkseitig angebracht werden.



| Art. Nr.     | Beschreibung            | Listenpreis CHF |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| BRZ-EBR/I125 | Aufpreis für INLINE 125 | 295.00          |
| BRZ-EBR/I160 | Aufpreis für INLINE 160 | 380.00          |

**INLINE-Montageset für abgehängte Decke**

Das Montageset ermöglicht durch die Gewindestangen (100 cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe bei Deckeneinbau.



| Art. Nr.     | Beschreibung                     | Listenpreis CHF |
|--------------|----------------------------------|-----------------|
| BIZ-MSAD/125 | Inline-Montageset für INLINE 125 | 180.00          |
| BIZ-MSAD/160 | Inline-Montageset für INLINE 160 | 220.00          |

**INLINE - Montagesysteme**[Seitenanfang](#)

Für Schutzkastengrößen 12,5 x 12 cm und 16 x 16 cm.

Montagewinkel, Wand-, Decken- und Wand/Deckenhalter werden paarweise geliefert!

**INLINE 125 - QuickMount™ - Standardmontagewinkel**

Standardlieferung mit Montagewinkel für alle Wand- oder Deckenmontageoptionen - auch für versteckte und schwer zugängliche Bereiche. Montage kann sicher und einfach von einer Person durchgeführt werden.



| Art. Nr.   | Beschreibung                                 | Listenpreis CHF / Paar |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|
| BIZ-QM/125 | QuickMount Montagewinkel für SK 12,5 x 12 cm | 90.00                  |

**INLINE 160 - Inline Standardmontagewinkel**

INLINE Projektionswände im Schutzkasten 16 x 16 cm werden standardmäßig mit Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage geliefert.



| Art. Nr.   | Beschreibung         | Listenpreis CHF / Paar |
|------------|----------------------|------------------------|
| BIZ-MW/160 | INLINE-Montagewinkel | 60.00                  |

**INLINE 125 - Deckenmontageplatte**

Deckenmontageplatte für Schutzkastengröße 12,5 x 12 cm.



| Art. Nr.        | Beschreibung                           | Listenpreis CHF / Paar |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| BIZ-DMP/090/125 | Inline Montageplatte zur Deckenmontage | 60.00                  |


**INLINE 125 - Deckenmontageplatte inkl. Montageset**

Eine Version der Deckenmontageplatte, welche mit einem Montageset (Gewindestangen 100 cm) kombiniert wird.

| Art. Nr.             | Beschreibung                                | Listenpreis CHF / Paar |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| BIZ-MSAD/DMP/090/125 | Inline Deckenmontageplatte inkl. Montageset | 180.00                 |

### INLINE 125 - Deckenhalter

Der INLINE-Deckenhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden.  
Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



| Art. Nr.      | Beschreibung        |                              | Listenpreis CHF |
|---------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| BIZ-AHID2/125 | Inline-Deckenhalter | 20cm, SK 12.5x12cm           | 190.00          |
| BIZ-AHID4/125 | Inline-Deckenhalter | 40cm, SK 12.5x12cm           | 200.00          |
| BIZ-AHID6/125 | Inline-Deckenhalter | 60cm, SK 12.5x12cm           | 220.00          |
| BIZ-AHIDX/125 | Inline-Deckenhalter | Sonder (5-90cm) SK 12.5x12cm | 220.00          |

### INLINE 125 - Wandhalter

Der INLINE-Wandhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden.  
Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



| Art. Nr.      | Beschreibung      |                              | Listenpreis CHF |
|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| BIZ-AHIW2/125 | Inline-Wandhalter | 20cm, SK 12.5x12cm           | 190.00          |
| BIZ-AHIW4/125 | Inline-Wandhalter | 40cm, SK 12.5x12cm           | 200.00          |
| BIZ-AHIW6/125 | Inline-Wandhalter | 60cm, SK 12.5x12cm           | 220.00          |
| BIZ-AHIWX/125 | Inline-Wandhalter | Sonder (5-60cm) SK 12.5x12cm | 220.00          |

### INLINE 160 - Wand/Deckenhalter

Der universelle INLINE-Wand/Deckenhalter kann durch die horizontale oder vertikale Montagemöglichkeit am Schutzkasten für Wand- oder Deckenmontage verwendet werden.



| Art. Nr.      | Beschreibung              |                            | Listenpreis CHF |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| BIZ-AHWD2/160 | Inline Wand-/Deckenhalter | 20cm, SK 16x16cm           | 220.00          |
| BIZ-AHWD4/160 | Inline Wand-/Deckenhalter | 40cm, SK 16x16cm           | 225.00          |
| BIZ-AHWDX/160 | Inline Wand-/Deckenhalter | Sonder (5-40cm) SK 16x16cm | 225.00          |

Die angegebene Länge bezieht sich auf den Abstand zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens!

INLINE-Wand/Deckenhalter für Schutzkasten 12,5x12 cm bei Umbau der seitlichen Abdeckkappen auf Anfrage verfügbar.

#### Abstandshalter in Sonderlängen:

Länge des Deckenhalters BIZ-AHIDX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 90 cm (max.) betragen.

Länge der Wandhalter BIZ-AHIWX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 60 cm (max.) betragen.

Länge der Wand/Deckenhalter BIZ-AHWDX/160 kann zwischen 5 cm (min.) und 40 cm (max.) betragen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte Länge zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens bekannt!

[Seitenanfang](#)



## Schutzkasten in Sonderlackierung

| Art. Nr.      | Beschreibung                             |                | Listenpreis CHF |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| BRZ-C/I125    | GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL | für INLINE 125 | 645.00          |
| BRZ-C/I125/FC | AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...) | für INLINE 125 | 170.00          |
| BRZ-C/I125/GG | AUFPREIS abweichender Glanzgrad          | für INLINE 125 | 140.00          |
| BRZ-C/I125/SL | AUFPREIS Strukturlack                    | für INLINE 125 | 170.00          |
| BRZ-C/I160    | GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL | für INLINE 160 | 850.00          |
| BRZ-C/I160/FC | AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...) | für INLINE 160 | 205.00          |
| BRZ-C/I160/GG | AUFPREIS abweichender Glanzgrad          | für INLINE 160 | 170.00          |
| BRZ-C/I160/SL | AUFPREIS Strukturlack                    | für INLINE 160 | 205.00          |

1)

2)

1)

2)

über 400 cm Behangbreite: Unterleiste nur in schwarz erhältlich

Bitte geben Sie den exakten Farbcode bei der Bestellung an!

## 1):

Glanzgrad standardmäßig "6-Antik" - bitte geben Sie den gewünschten, abweichenden Glanzgrad bei Bestellung bekannt!

Mögliche Glanzgrade: 1-Hochglänzend, 2-Glänzend, 3-Seidenglänzend, 4-Satin, 5-Seidenmatt, 6-Antik, 7-Antikmatt, 8-Matt, 9-Stumpfmatt

## 2):

Mögliche Strukturlacke: fein, mittel, grob

## Modifikationen für Rollbildwände

| Art. Nr.   | Beschreibung          |                             | Listenpreis CHF |
|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| BRZ-MOD/BH | Rollwand Modifikation | Behang nach vorne abrollend | 65.00           |
| BRZ-MOD/MR | Rollwand Modifikation | Antrieb rechts montiert     | 65.00           |

| Art. Nr.        | Beschreibung      |                          | Listenpreis CHF |
|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| BRZ-S-C-HIPRO05 | Somfy HiPro-Kabel | 5m, Motoranschlusskabel  | 90.00           |
| BRZ-S-C-HIPRO10 | Somfy HiPro-Kabel | 10m, Motoranschlusskabel | 120.00          |

[Seitenanfang](#)

**Steuerungen für Projektionswände mit Motorantrieb**

Bitte beachten Sie, dass der elektrische Anschluss der Projektionswände nur von einem konzessionierten Elektrounternehmen durchgeführt werden darf!

Die jeder Projektionswand und jedem Schalter beiliegenden Anschluss- und Ansteuervorschriften sind einzuhalten!

Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Ansteuerungsmöglichkeiten erhalten Sie hier:

[www.avstumpfl.com/ansteuerungen](http://www.avstumpfl.com/ansteuerungen)

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

[www.avstumpfl.com/team](http://www.avstumpfl.com/team)

**Drahtgebunden**

| Art. Nr.          | Beschreibung                  |                            | Listenpreis CHF |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| BRZ-S-SW-SMO-UNO  | Somfy Smoove Uno inkl. Rahmen | Unterputz Wandschalter     | 45.00           |
| BRZ-S-SW-KEY-UPAP | Somfy Schlüsselschalter       | Unterputz und Aufputz      | 230.00          |
| BRZ-S-SW-SMO-DUO  | Somfy Smoove Duo inkl. Rahmen | Zweifachschalter-Unterputz | 60.00           |

**Funk**

| Art. Nr.             | Beschreibung                                    |                                    | Listenpreis CHF |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| BRZ-S-RC-SET-IWR-SIT | Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Handsender) | In-Wall Receiver RTS + Situo1      | 505.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SET-IWR-SMO | Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Wandsender) | In-Wall Receiver RTS+Smoove Origin | 505.00          |                   |
| BRZ-S-RC-IWR-RTS     | Somfy In-Wall Receiver RTS                      | Funkfernbedienung Empfänger        | 405.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS | Somfy Smoove Origin RTS                         | Funkfernbedienung Wandsender       | 130.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SITUO1      | Somfy Situo1                                    | Funkfernbedienung Handsender       | 130.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SITUO5      | Somfy Situo 5                                   | Funkfernbedienung Handsender       | 140.00          |                   |
| BRZ-MOD/FM/T/6NM     | Funkmotor INLINE 125 Tensioned                  | SONESSE/6/28/RTS + Situo1          | 420.00          | Rabattgruppe (RM) |
| BRZ-MOD/FM/T/15NM    | Funkmotor INLINE 160 Tensioned                  | OXIMO/15/17/RTS + Situo1           | 520.00          | Rabattgruppe (RM) |

**Optional gegen Aufpreis**

|   |                      |                                |                             |        |                   |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| * | BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS  | Funkmotor INLINE 125 Tensioned | RS100io Hybrid + Situo 1 io | 600.00 | Rabattgruppe (RM) |
| * | BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS | Funkmotor INLINE 160 Tensioned | RS100io Hybrid + Situo 1 io | 710.00 | Rabattgruppe (RM) |

\*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

**Mediensteuerung oder IB-BUS-System**

| Art. Nr.            | Beschreibung                      |                        | Listenpreis CHF |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB | Somfy Smoove Uno IB               | Motorsteuergerät       | 435.00          |
| BRZ-S-MC-CD1X1N     | Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N    | zur Hutschienenmontage | 390.00          |
| BRZ-S-MC-ANIMEO-IWM | Somfy Motorsteuergerät Animeo IB+ | zur Unterputzmontage   | 215.00          |

**DMX**

| Art. Nr.            | Beschreibung                   |                        | Listenpreis CHF |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB | Somfy Smoove Uno IB            | Motorsteuergerät       | 435.00          |
| BRZ-S-MC-CD1X1N     | Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N | zur Hutschienenmontage | 390.00          |
| BRZ-S-DMX-INT       | DMX Relais Interface           |                        | 240.00          |
| BRZ-S-DMX-AD-DIN    | DMX Hutschienengehäuse 700     | für DMX Interface      | 45.00           |
| BRZ-S-DMX-12V-PS    | DMX 12V Netzteil               | für Hutschiene         | 130.00          |

## Mediensteuerung & Funk

| Art. Nr.                       | Beschreibung                   |                              | Listenpreis CHF |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| BRZ-S-RC-IWR-RTS               | Somfy In-Wall Receiver RTS     | Funkfernbedienung Empfänger  | 405.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS           | Somfy Smoove Origin RTS        | Funkfernbedienung Wandsender | 130.00          |                   |
| BRZ-S-RC-SITUO1                | Somfy Situo1 RTS Pure II       | Funkfernbedienung Handsender | 130.00          |                   |
| BRZ-S-RC-INT-IB-RTS            | Somfy Interface IB RTS         | Funksender                   | 435.00          |                   |
| BRZ-MOD/FM/T/6NM               | Funkmotor INLINE 125 Tensioned | SONESSE/6/28/RTS + Situo1    | 420.00          | Rabattgruppe (RM) |
| BRZ-MOD/FM/T/15NM              | Funkmotor INLINE 160 Tensioned | OXIMO/15/17/RTS + Situo1     | 520.00          | Rabattgruppe (RM) |
| <b>Optional gegen Aufpreis</b> |                                |                              |                 |                   |
| * BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS          | Funkmotor INLINE 125 Tensioned | RS100io Hybrid + Situo 1 io  | 600.00          | Rabattgruppe (RM) |
| * BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS         | Funkmotor INLINE 160 Tensioned | RS100io Hybrid + Situo 1 io  | 710.00          | Rabattgruppe (RM) |

\*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

## Trigger

| Art. Nr.           | Beschreibung |                              | Listenpreis CHF |
|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| BRZ-S-TRIGGER-12V  | Trigger 12V  | Steuergerät für 12VDC Signal | 435.00          |
| BRZ-S-TRIGGER-230V | Trigger 230V | Steuergerät für 230V Signal  | 475.00          |

[Seitenanfang](#)