

## Homefix I Universaldeckenlift

**Art.-Nr.: 2199**

Der Homefix I ist ein Universaldeckenlift für Beamer oder Projektoren, welcher sich durch seine geringe Einbauhöhe auszeichnet.

Die Gesamthöhe des sorgfältig aus Aluminium und Stahl gefertigten Beamerdeckenslifts ist variabel und setzt sich aus der Beamerhöhe plus 115 mm für die Einbauhöhe zusammen.

Das Hublift-Scherensystem bietet eine Hubkraft von 1 - 25 kg und läuft dank platzsparender Gurtbandführung ebenso geräuscharm wie ruckelfrei. Der Fahrweg beträgt max. 800 mm und ist bei Bedarf optional erweiterbar.

Durch den leisen deutschen Qualitätsmotor können Höheneinstellungen auch während einer laufenden Konferenz oder Präsentation angepasst werden.

Im Lieferumfang ist ein Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite inklusive. Selbstverständlich lässt sich der Deckenslift bei Bedarf auch in eine Multimediasteuerung wie GIRA, KNX, LOXONE oder weitere Funksender einbinden (nicht enthalten).

Ein Deckeneinbaurahmen zur Überkopfmontage und zur Aufnahme des Deckenausschnitts ist im Lieferumfang bereits enthalten.



geringe Einbauhöhe



ruckelfreie Gurtbandführung

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## Homefix I Universaldeckenlift

Art.-Nr.: 2199

- flacher Beamerlift zur Deckenmontage
- universell einsetzbar
- geeignet für Überkopf-Montage für geringe Einbauhöhe
- Nutzbare Fläche: B 420 x T 495 mm
- platzsparende, seitliche Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- Variable Gesamthöhe (Beamerhöhe + 115 mm = Einbauhöhe)
- Hubkraft von 1 bis maximal 25 kg
- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- mit einstellbarem Endabschalter für Einfahr- und Ausfahrhöhe
- Liftlänge bis 800 mm
- Inkl. leisem deutschen Qualitätsmotor (120 W)
- wartungsfreie Gleitlager
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inklusive Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich
- Inkl. aller Montagematerialien
- Inkl. Deckeneinbaurahmen

